

## Han 48HPR cover angled housing 4XM40



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

|                    |                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código             | 19 40 048 9801                                                                        |
| Especificação      | Han 48HPR cover angled housing 4XM40                                                  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/19400489801">https://b2b.harting.com/19400489801</a> |

### Identificação

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Categoria                 | Carcaças/Bases                           |
| Linhas de carcaças/bases  | Han® HPR                                 |
| Tipo de carcaça/base      | Tampa de montagem                        |
| Descrição da carcaça/base | Pino distanciador M5 para insertos macho |

### Versão

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Tamanho               | 48 B                                              |
| Entrada de cabo       | 4x M40                                            |
| Tipo de trava         | Trava parafuso                                    |
| Campo de aplicação    | Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre |
| Conteúdo da embalagem | 4 distanciadores<br>4x Parafuso M6<br>4 arruelas  |

### Características técnicas

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Toque de aperto (travamento do parafuso) | 4 Nm                                            |
| Limitação de temperatura                 | -40 ... +125 °C                                 |
| Nota sobre a limitação de temperatura    | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
| Grau de proteção conforme IEC 60529      | IP65<br>IP68<br>IP69 / IPX9K conforme ISO 20653 |



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Material (carcaça/base)                  | Alumínio fundido<br>Resistente à corrosão    |
| Superfície (carcaça/base)                | Revestido a pó                               |
| Cor (carcaça/base)                       | RAL 9005 (preto)                             |
| Material (vedação)                       | NBR                                          |
| Material (trava)                         | Aço inox                                     |
| RoHS                                     | conformidade                                 |
| Status ELV                               | conformidade                                 |
| China RoHS                               | e                                            |
| Substâncias REACH Annex XVII             | Não contido                                  |
| Substâncias REACH ANNEX XIV              | Não contido                                  |
| Substâncias REACH SVHC                   | Sim                                          |
| Substâncias REACH SVHC                   | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
| Número ECHA SCIP                         | 5b0b428a-c671-4c90-9b6d-16804ea5737a         |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim                                          |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Níquel<br>Naftaleno                          |

## Especificações e aprovações

|            |        |
|------------|--------|
| Aprovações | DNV GL |
|------------|--------|

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Tamanho de embalagem                   | 1             |
| Peso líquido                           | 506.5 g       |
| País de origem                         | Alemanha      |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099      |
| GTIN                                   | 5713140130388 |