

## Han 24HPR-Compact-HTE-HC-SCL-M25



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 40 524 0411
Especificação	Han 24HPR-Compact-HTE-HC-SCL-M25
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19405240411">https://b2b.harting.com/19405240411</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® HPR Compact
Tipo de carcaça/base	Carcaça
Tipo	Construção Alta

### Versão

Tamanho	24 HPR
Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	1x M25
Tipo de trava	Trava parafuso
Campo de aplicação	Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre

### Características técnicas

Toque de aperto (travamento do parafuso)	4 Nm
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 IP68 IP6K9K conforme ISO 20653
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido Resistente à corrosão
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (trava)	Aço inox
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Não contido

## Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	465 g
País de origem	China
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140174191