

## Han 3HPR Surface M. H. long, RoHS conf.



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 40 703 0951
Especificação	Han 3HPR Surface M. H. long, RoHS conf.
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19407030951">https://b2b.harting.com/19407030951</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® HPR
Tipo de carcaça/base	Base de montagem em superfície
Descrição da carcaça/base	Angular
	Parte inferior fechada
	Versão longa
	Parte inferior fechada
	Furo de passagem para parafusos de fixação

### Versão

Tamanho	3 A
Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	1x M25
Tipo de trava	Trava parafuso
Campo de aplicação	Carcaças/bases para ambientes severos ao ar livre
Conteúdo da embalagem	Com parafuso de vedação

### Características técnicas

Toque de aperto (travamento do parafuso)	2 Nm
Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
	IP68
	IP69 / IPX9K conforme ISO 20653



Pushing Performance  
Since 1945

## Características técnicas

	4
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4X
	12

## Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)	Revestido a pó
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Material (vedação)	NBR
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel Naftaleno
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R1 (HL 1-3) R7 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	180 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099



**Pushing Performance**  
Since 1945

## Dados comerciais

GTIN	5713140130494
------	---------------