

## Han-Eco Mod.16-C-f. HBM/HSM/HCC



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 41 016 5405
Especificação	Han-Eco Mod.16-C-f. HBM/HSM/HCC
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19410165405">https://b2b.harting.com/19410165405</a>

### Identificação

Categoria	Acessórios
Linhas de carcaças/bases	Han-Eco® Modular
Tipo de carcaça/base	Tampa de proteção
Descrição da carcaça/base	para bases de embutir para bases de montagem superficial para carcaças cabo a cabo

### Versão

Tamanho	16 B
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Número de retravamentos	≥500
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Poliamida (PA) Reforçado com fibra de vidro
Cor (carcaça/base)	RAL 9005 (preto)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94	V-0
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários	EN 45545-2 (2020-08)
Conjunto de requisitos com níveis de risco	R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3)

## Especificações e aprovações

Especificações	IEC 61984 EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	58.8 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140131071