

Han-Eco 24B Outd-HSM2-w. SL-M40 w. cover



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

| | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Código | 19 43 224 0298 |
| Especificação | Han-Eco 24B Outd-HSM2-w. SL-M40 w. cover |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/19432240298 |

Identificação

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Categoria | Carcaças/Bases |
| Linhas de carcaças/bases | Han-Eco® B |
| Tipo de carcaça/base | Base de montagem em superfície |
| Descrição da carcaça/base | Com tampa termoplástica |

Versão

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Tamanho | 24 B |
| Versão | Entrada lateral |
| Entrada de cabo | 2x M40 |
| Tipo de trava | Alavanca de trava individual |

Características técnicas

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C |
| Número de retravamentos | ≥500 |
| Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP66 |

Propriedades do material

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Material (carcaça/base) | Poliamida (PA) Reforçado com fibra de vidro |
| Cor (carcaça/base) | RAL 9005 (preto) |
| Material (vedação) | FPM |
| Cor (vedação) | RAL 7001 (cinza-prateado) |
| Material (trava) | Poliamida (PA) Reforçado com fibra de vidro |



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Cor (travamento) | RAL 9005 (preto) |
| Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 | V-0 |
| Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava) | V-0 |
| RoHS | conformidade |
| Status ELV | conformidade |
| China RoHS | e |
| Substâncias REACH Annex XVII | Não contido |
| Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido |
| Substâncias REACH SVHC | Não contido |
| Proteção contra incêndios em veículos ferroviários | EN 45545-2 (2020-08) |
| Conjunto de requisitos com níveis de risco | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |

Especificações e aprovações

| | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Especificações | IEC 61984 EN 45545-2 Proteção contra incêndios em veículos ferroviários |
| CE | Sim |

Dados comerciais

| | |
|----------------------------------------|---------------|
| Tamanho de embalagem | 1 |
| País de origem | Alemanha |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
| GTIN | 5713140181250 |