

Han-INOX 3A-HCC-M20



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 44 003 1750
Especificação	Han-INOX 3A-HCC-M20
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19440031750

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han-INOX®
Tipo de carcaça/base	Base cabo a cabo

Versão

Tamanho	3 A
Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	1x M20
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Campo de aplicação	Carcaças/bases para ambientes severos
Conteúdo da embalagem	Com parafuso de vedação

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP44 IP65 Com parafuso de vedação IP67 Com parafuso de vedação
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Aço inox
-------------------------	----------



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Superfície (carcaça/base)	Não revestido
Cor (carcaça/base)	Não pintado
Material (trava)	Aço inox
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Níquel

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	88.3 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140163652