

Han INOX 10B-HBM-SL



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 44 310 0305
Especificação	Han INOX 10B-HBM-SL
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19443100305

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han-INOX®
Tipo de carcaça/base	Base de embutir

Versão

Tamanho	10 B
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Campo de aplicação	Carcaças/bases para ambientes severos

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 4X 12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Aço inox
Superfície (carcaça/base)	Não revestido
Cor (carcaça/base)	Não pintado
Material (vedação)	FPM
Material (trava)	Aço inox
RoHS	conformidade



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Número ECHA SCIP	5b0b428a-c671-4c90-9b6d-16804ea5737a
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Níquel Naftaleno

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	279.7 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140132078