

## Han 3EMC-HTE-2 Pegs-M20 w. glued sealing



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 62 003 1443
Especificação	Han 3EMC-HTE-2 Pegs-M20 w. glued sealing
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19620031443">https://b2b.harting.com/19620031443</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® EMC
Tipo de carcaça/base	Carcaça
Descrição da carcaça/base	para Han-Brid® Com vedação colada

### Versão

Tamanho	3 A
Versão	Entrada superior
Entrada de cabo	1x M20
Tipo de trava	Alavanca de trava individual
Campo de aplicação	Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP44 IP65 Com parafuso de vedação IP67 Com parafuso de vedação
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	12

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Zinco fundido
Superfície (carcaça/base)	Não revestido



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Cor (carcaça/base)	Não pintado
Material (vedação)	NBR
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Sim
Substâncias REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Fio Níquel Naftaleno

## Especificações e aprovações

CE	Sim
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	10
Peso líquido	60.27 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140132344