

## Han High Temp 10B-HSM-2xM32



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 62 810 0292
Especificação	Han High Temp 10B-HSM-2xM32
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19628100292">https://b2b.harting.com/19628100292</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® High Temp
Tipo de carcaça/base	Base de montagem em superfície
Tipo	Construção Alta

### Versão

Tamanho	10 B
Versão	Entrada lateral
Entrada de cabo	2x M32
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +200 °C Com componentes Han® High Temp
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)	Não revestido
Cor (carcaça/base)	Não pintado
Material (vedação)	FPM
Cor (vedação)	Vermelho
Material (trava)	Aço inox



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Níquel

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	357.3 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140132689