

Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT)



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

| | |
|--------------------|---|
| Código | 19 62 810 1421 |
| Especificação | Han 10EMC/B-HTE-M25 (HT) |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/19628101421 |

Identificação

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Categoria | Carcaças/Bases |
| Linhas de carcaças/bases | Han® EMC/B Han® High Temp |
| Tipo de carcaça/base | Carcaça |
| Tipo | Construção baixa |

Versão

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Tamanho | 10 B |
| Versão | Entrada superior |
| Entrada de cabo | 1x M25 |
| Tipo de trava | Alavanca de trava dupla |

Características técnicas

| | |
|--|---|
| Limitação de temperatura | -40 ... +125 °C -40 ... +200 °C Com componentes Han® High Temp |
| Nota sobre a limitação de temperatura | Para uso como conector de acordo com IEC 61984. |
| Grau de proteção conforme IEC 60529 | IP65 IP66 |
| Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E | 4 12 |

Propriedades do material

| | |
|---------------------------|------------------|
| Material (carcaça/base) | Alumínio fundido |
| Superfície (carcaça/base) | Não revestido |



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

| | |
|--|--------------|
| Cor (carcaça/base) | Não pintado |
| RoHS | conformidade |
| Status ELV | conformidade |
| China RoHS | e |
| Substâncias REACH Annex XVII | Não contido |
| Substâncias REACH ANNEX XIV | Não contido |
| Substâncias REACH SVHC | Não contido |
| Substâncias da Proposta 65 da Califórnia | Sim |

Especificações e aprovações

| | |
|------------|--|
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
| CE | Sim |
| Aprovações | DNV GL |

Dados comerciais

| | |
|--|---------------|
| Tamanho de embalagem | 1 |
| Peso líquido | 120.4 g |
| País de origem | Alemanha |
| Número de tarifa da alfândega europeia | 85389099 |
| GTIN | 5713140132856 |