

Han 16EMC/B-HSE-M40 (HT)



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 62 816 0528
Especificação	Han 16EMC/B-HSE-M40 (HT)
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/19628160528

Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® EMC/B Han® High Temp
Tipo de carcaça/base	Carcaça
Tipo	Construção Alta

Versão

Tamanho	16 B
Versão	Entrada lateral
Entrada de cabo	1x M40
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla
Campo de aplicação	Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC

Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C -40 ... +200 °C Com componentes Han® High Temp
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 IP66
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 12

Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
-------------------------	------------------



Pushing Performance
Since 1945

Propriedades do material

Superfície (carcaça/base)	Não revestido
Cor (carcaça/base)	Não pintado
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim

Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	1 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140132948