

## Han 24EMC/B-HSE-M32 (HT)



Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor, consulte a descrição do produto.

Código	19 62 824 0527
Especificação	Han 24EMC/B-HSE-M32 (HT)
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/19628240527">https://b2b.harting.com/19628240527</a>

### Identificação

Categoria	Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases	Han® EMC/B Han® High Temp
Tipo de carcaça/base	Carcaça
Tipo	Construção Alta

### Versão

Tamanho	24 B
Versão	Entrada lateral
Entrada de cabo	1x M32
Tipo de trava	Alavanca de trava dupla
Campo de aplicação	Carcaças/bases para elevados requisitos de EMC

### Características técnicas

Limitação de temperatura	-40 ... +125 °C -40 ... +200 °C Com componentes Han® High Temp
Nota sobre a limitação de temperatura	Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Grau de proteção conforme IEC 60529	IP65 IP66
Qualificação de tipo conforme UL 50 / UL 50E	4 12

### Propriedades do material

Material (carcaça/base)	Alumínio fundido
-------------------------	------------------



Pushing Performance  
Since 1945

## Propriedades do material

Superfície (carcaça/base)	Não revestido
Cor (carcaça/base)	Não pintado
RoHS	conformidade
Status ELV	conformidade
China RoHS	e
Substâncias REACH Annex XVII	Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV	Não contido
Substâncias REACH SVHC	Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia	Níquel

## Especificações e aprovações

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	Sim
Aprovações	DNV GL

## Dados comerciais

Tamanho de embalagem	1
Peso líquido	243.72 g
País de origem	Alemanha
Número de tarifa da alfândega europeia	85389099
GTIN	5713140133099