

## 204.CA21E-T2T2


Colonnina in lamiera d'acciaio verniciata con  
2 prese Tipo 2 32A 230Vac 7,4kW blocco spina/coperchio



### > FUNZIONI

carica in modo 3 con circuito pilota pwm  
identificazione della taglia del cavo collegato  
protezione da contatti diretti Safety Child Shutters  
misurazione corrente assorbita  
gestione blocco coperchio e antiestrazione spina  
gestione carica in assenza tensione  
funzionamento in modo stand-alone free  
predisposizione per comunicazione seriale

### > DIMENSIONI



### > NORME DI RIFERIMENTO

#### IEC/EN 61851-1

Electric vehicle conductive charging system.  
Part 1: General requirement.

#### IEC/EN 61439-7

Low-voltage switchgear and control gear assemblies.  
Part 7: Assemblies for e.v. charging stations.

### > CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale:	<b>32A</b>
Tensione nominale:	<b>400Vac</b>
Frequenza:	<b>50-60Hz</b>
Tensione d'isolamento:	<b>500V</b>
Grado di protezione:	<b>IP54</b>
Temperatura d'impiego:	<b>-30°C +50°C</b>
Materiale:	<b>Lamiera d'acciaio</b>
Glow wire test:	-
Grado IK a 20°C:	<b>IK10</b>
Colore:	<b>Grigio</b>
Montaggio:	<b>A basamento</b>
Soluzione salina:	<b>Resistente</b>
Raggi UV:	<b>Resistente</b>

### > DOTAZIONI

1 basamento con camera di separazione  
1 testata luminosa in traslucido e led RGB  
1 coppia di pannelli frontali in policarbonato  
1 morsettiera 6x35mm<sup>2</sup>  
2 trasformatori amperometrici  
2 contattori modulari 2P 40A 24Vdc  
2 DC Leakage detectors  
2 sezionatori portafusibili 1P+N gG 4A  
2 alimentatori 24Vdc 36W  
2 schede di controllo  
2 batterie di backup  
2 display lcd 2x20 righe retroilluminati  
2 pulsanti di stop carica (modo free)

#### escluso:

protezione a monte (a cura dell'installatore):  
2 interruttori 1P+N C40 30mA ist. A