

## 204.WD21B-T2T2A


Wall box plastico e lamiera verniciata da parete con  
2 prese Tipo 2 32A 230Vac 7,4kW blocco spina/coperchio



### > FUNZIONI

carica in modo 3 con circuito pilota pwm  
identificazione della taglia del cavo collegato  
gestione carica in assenza tensione  
protezione da sovracorrenti e contatti indiretti  
protezione da contatti diretti Safety Child Shutters  
misurazione energia erogata e corrente assorbita  
identificazione utente abilitato alla carica  
gestione blocco coperchio e antiestrazione spina  
funzionamento in modo stand-alone free o personal  
predisposizione per comunicazione seriale  
controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station

### > DIMENSIONI



### > NORME DI RIFERIMENTO

#### IEC/EN 61851-1

Electric vehicle conductive charging system.  
Part 1: General requirement.

#### IEC/EN 61439-7

Low-voltage switchgear and control gear assemblies.  
Part 7: Assemblies for e.v. charging stations.

### > CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale:	<b>32A</b>
Tensione nominale:	<b>400Vac</b>
Frequenza:	<b>50-60Hz</b>
Tensione d'isolamento:	<b>500V</b>
Grado di protezione:	<b>IP54</b>
Temperatura d'impiego:	<b>-30°C +50°C</b>
Materiale:	<b>Tecnopolimero</b>
Glow wire test:	<b>650°C</b>
Grado IK a 20°C:	<b>IK10</b>
Colore:	<b>Grigio</b>
Montaggio:	<b>A parete</b>
Soluzione salina:	<b>Resistente</b>
Raggi UV:	<b>Resistente</b>

### > DOTAZIONI

2 barre luminose con led RGB  
1 morsettiera 1x35mm2  
1 sezionatore 4P 40A  
2 interruttori 1P+N C40 30mA ist. A  
2 contattori digitali 1P+N 40A  
2 contattori modulari 2P 40A 24Vdc  
2 DC Leakage detectors  
1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A  
1 alimentatore 24Vdc 36W  
2 schede di controllo  
2 display lcd 2x20 righe retroilluminati  
2 lettori RFID 13,56MHz  
2 pulsanti di stop carica (modo free)  
1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J  
1 batteria di backup