



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	MT	MT		MT						
	Un (V)		230	400	230		230						
	In (A)		16	16	1		6						
	N°POLI		1P+N	4	1P+N		1P+N						
	INTERVENTO		Curva "C"	Curva "C"	Curva "D"		Curva "C"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)												
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante	IEC 309	IEC 309			IEC 309						
	Un (V)	346 - 415	200 - 230	346 - 415			20 - 24						
	In (A)	16	16	16			16						
	N.POLI	3P+N+T	2P+T	3P+N+T			2P						
	CONFIGURAZIONE	6h	6h	6h									
	CODICE SCAME	211.1637	412.1663	412.1667			430.1615						
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L,N		L,N						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5		2,5						
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F 5x2,5mmq 1,5mt					Trafo 230-24V 150VA						