


A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT										
	Un (V)		400										
	In (A)		16										
	N°POLI		4										
	INTERVENTO		Curva "C"										
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante		IEC309	IEC309	IEC309	IEC309						
	Un (V)	346-415		380 - 415	380 - 415	380 - 415	200 - 250						
	In (A)	16		16	16	16	16						
	N.POLI	3P+N+T		3P+T	3P+T	3P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h							
CODICE SCAME	216.1637		417.1666	417.1666	417.1666	417.1663							
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE						
	SEZ. (mmq)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F											
		5x2,5mmq 4mt											