



| CIRCUITO                 |                | 1                    | 2             | 3                               | 4             | 5                 | 6              | 7                   | 8                   |  |  |  |  |
|--------------------------|----------------|----------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------------|---------------------|--|--|--|--|
| DESCRIZIONE COMPONENTI   |                | Alimentazione Quadro |               | Pulsante di sgancio             |               |                   |                |                     |                     |  |  |  |  |
| DISPOSITIVI DI COMANDO   | TIPO           |                      | MT            |                                 | Diff          |                   |                |                     |                     |  |  |  |  |
|                          | Un (V)         |                      | 400           |                                 | 400           |                   |                |                     |                     |  |  |  |  |
|                          | In (A)         |                      | 32            |                                 | 40            |                   |                |                     |                     |  |  |  |  |
|                          | N°POLI         |                      | 3P+N          |                                 | 4             |                   |                |                     |                     |  |  |  |  |
|                          | INTERVENTO     |                      | Curva "C"     |                                 | Tipo "AC"     |                   |                |                     |                     |  |  |  |  |
| POTERE INTERRUZIONE (kA) |                |                      |               |                                 |               |                   |                |                     |                     |  |  |  |  |
| Idn (mA)                 |                |                      |               |                                 | 30            |                   |                |                     |                     |  |  |  |  |
| PRESE A SPINA            | TIPO           | Spina Mobile         |               |                                 |               | Interbloccata     | Interbloccata  | Interbloccata       | Interbloccata       |  |  |  |  |
|                          | Un (V)         | 346 - 415            |               |                                 |               | 346 - 415         | 380 - 415      | 200 - 250           | 200 - 250           |  |  |  |  |
|                          | In (A)         | 32                   |               |                                 |               | 32                | 16             | 16                  | 16                  |  |  |  |  |
|                          | N.POLI         | 3P+N+T               |               |                                 |               | 3P+N+T            | 3P+T           | 2P+T                | 2P+T                |  |  |  |  |
|                          | CONFIGURAZIONE | 6h                   |               |                                 |               | 6h                | 6h             | 6h                  | 6h                  |  |  |  |  |
| CODICE SCAME             |                | 218.3237RV           |               |                                 |               | 405.3287          | 405.3286       | 406.1683            | 406.1683            |  |  |  |  |
| MORSETTI                 |                | N°SEZ. (mmq)         |               |                                 |               |                   |                |                     |                     |  |  |  |  |
| COLLEGAMENTI             |                | L1, L2, L3, N, PE    | L1, L2, L3, N | L1, N                           | L1, L2, L3, N | L1, L2, L3, N, PE | L1, L2, L3, PE | L1, N, PE           | L2, N, PE           |  |  |  |  |
|                          |                | SEZ. (mmq)           | 4             | 4                               | 2,5           | 4                 | 4              | 2,5                 | 2,5                 |  |  |  |  |
| COMPONENTI VARI          |                | 2mt cavo H07RN-F 5x4 |               | Lampada di segnalazione BA9s 3W |               |                   |                | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg |  |  |  |  |

A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
H  
I  
J