



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
RESUMEN DEL CUADRO														
Mbox-2														
TENSIÓN NOMINAL (V) Vn = 400														
CORRIENTE NOMINAL (A) In = 23														
FRECUENCIA NOMINAL (Hz) fn = 50-60														
GRADO DE PROTECCIÓN MÍNIMO: IP65														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7						
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro												
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff			MT	MT						
	Un (V)		400	400			230	230						
	In (A)		32	40			16	16						
	N°POLI		3P+N	4			1	1						
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"			Curva "C"	Curva "C"						
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)				30										
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Mobile			Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata						
	Un (V)	346 - 415			346 - 415	380 - 415	200 - 250	200 - 250						
	In (A)	32			32	32	16	16						
	N.POLI	3P+N+T			3P+N+T	3P+T	2P+T	2P+T						
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h						
CODICE SCAME		218.3237RV			405.3287	405.3286	405.1683	405.1683						
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE						
	SEZ. (mmq)	4	4	4	4	4	2,5	2,5						
COMPONENTI VARI		2 mt cavo H07RN-F 5x4												