



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-2														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) In = 23														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro												
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff	MT				MT	MT	MT			
	Un (V)		400	400	400				230	230	230			
	In (A)		32	40	16				16	16	16			
	N°POLI		4	4	3				1P	1P	1P			
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"	Curva "C"				Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"			
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)				30										
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile			IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309			
	Un (V)	346 - 415			380 - 415	380 - 415	380 - 415	200 - 250	200 - 250	200 - 250				
	In (A)	32			16	16	16	16	16	16				
	N.POLI	3P+N+T			3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME		218.3237RV			418.1666	418.1666	418.1666	418.1663	418.1663	418.1663				
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE			
	SEZ. (mmq)	4	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI		Cavo 5x4mmq H07RN-F 2mt												