



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Mbox-2														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) In = 23														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65														
NORMA DI RIFERIMENTO EN 60 439-4 (ASC)														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT		Diff	MT	MT		MT		MT		
	Un (V)		400		400	230	230		230		400		
	In (A)		32		40	16	16		16		16		
	N°POLI		3P+N		4	1P+N	1P+N		1P+N		3		
	INTERVENTO		Curva "C"		Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"		Curva "C"		Curva "C"		
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)					30								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile				IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	Serie Domoplus	IEC 309		
	Un (V)	346 - 415				200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	380 - 415		
	In (A)	32				16	16	16	16	16	16		
	N.POLI	3P+N+T				2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	3P+T		
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h	6h	6h		
CODICE SCAME		216.3237				417.1663	417.1663	417.1663	417.1663	570.6405	417.1666		
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	
		SEZ. (mmq)	4	4	2,5	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
COMPONENTI VARI		Cavo		Lampada						Pluristandard			
		H07RN-F 5x4 L=2mt		BA9s 3W									