



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
<b>Mbox-3</b>														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) In = 45														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66														
NORMA DI RIFERIMENTO EN 60 439-4 ( ASC )														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff									
	Un (V)			400	400									
	In (A)			63	63									
	N°POLI			4	4									
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"									
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)					30									
PRESE A SPINA	TIPO	Spina Fissa				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)	346-415				380-415	380-415	380-415	200-250	200-250				
	In (A)	63				63	32	16	16	16				
	N.POLI	3P+N+T				3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME		654.906397				405.6386	406.3286	406.1686	406.1683	406.1683				
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE				
	SEZ. (mmq)	16	2,5	16	16	10	4	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI			Scheda electr. cor int. crepuscolare				Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg				
			N.3 lampade LED											