



TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 45
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65	

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio						
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT		Diff					
	Un (V)				400		400					
	In (A)				63		63					
	N°POLI				4		4					
	INTERVENTO				Curva "C"		Tipo "AC"					
PRESE A SPINA								Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
								380-415	380-415	380-415	200-250	200-250
								63	32	16	16	16
								3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T
								6h	6h	6h	6h	6h
								405.6386	406.3286	406.1686	406.1683	406.1683
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	35	4x35								
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE
		SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	2,5	16	10	4	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con int. crepuscolare n'3 lampade LED		Lampada BA9s 3W			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg