



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Mbox-3														
TENSIONE NOMINALE (V)														
V _n = 400														
CORRENTE NOMINALE (A)														
I _n = 45														
FREQUENZA NOMINALE (Hz)														
f _n = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:														
IP65														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro		Pulsante di sgancio						
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT		Diff					
	Un (V)				400		400					
	In (A)				63		63					
	N°POLI				4		4					
	INTERVENTO				Curva "C"		Tipo "AC"					
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)							30					
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	
	Un (V)						380-415	380-415	380-415	380-415	200-250	
	In (A)						63	32	16	16	16	
	N°POLI						3P+T	3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h	
CODICE SCAME							405.6386	406.3286	406.1686	406.1686	406.1683	
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE
	SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	2,5	16	10	4	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con int. crepuscolare n'3 lampade LED		Lampada BA9s 3W		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	