TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO
Mbox-3

TENSIONE NOMINALE (V)
Vn = 400

CORRENTE NOMINALE (A)
In = 45

FREQUENZA NOMINALE (Hz)
fn = 50-60

GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:
IP66



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro					
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff			
	Un (V)				400	400			
	In (A)				63	63			
	N°POLI				4	4			
	INTERVENTO				Curva"C"	Tipo "AC"			
	POTERE INTERRUZIONE (kA)								
	Idn (mA)					30			
	.								
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)						380-415	380-415	200-250
	In (A)						32	16	16
	N.POLI						3P+T	3P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h
	CODICE SCAME						406.3286	406.1686	406.1683
	.								
MORSETTI	N°xSEZ. (mmq)	35	4x35						
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L2,N,PE
	SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	16	4	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr.con interr.crepuscolare			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg
				N°3 lampade LED					

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA		
				DATA	09/11/2006
				DISEG.	F.Verzeroli
				VISTO	Gozzini
				APPR.	Gozzini

SCAME
PARRE - (Bergamo)

A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti

MP32727

657.6033-004

FOGLIO 1 DI 1
SEGUE