



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Mbox-3														
TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 45														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff								
	Un (V)				400	400								
	In (A)				63	63								
	N°POLI				4	4								
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)						30								
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata					
	Un (V)						380-415	380-415	200-250					
	In (A)						32	32	16					
	N.POLI						3P+T	3P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h					
CODICE SCAME							406.3286	406.3286	406.1683					
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L2,N,PE					
	SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	16	4	4	2,5					
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con int. crepuscolare n°3 lampade LED			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg					