



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Mbox-3														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) In = 45														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66														
NORMA DI RIFERIMENTO EN 60 439-4 (ASC)														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff								
	Un (V)				400	400								
	In (A)				63	63								
	N°POLI				4	4								
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)						30								
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)						380-415	200-250	200-250	200-250				
	In (A)						32	16	16	16				
	N.POLI						3P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME							406.3286	406.1683	406.1683	406.1683				
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	35	4x35										
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE			
		SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	16	4	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con inter.crepuscolare n°3 lampade LED			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg				