



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Mbox-3														
TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 230														
CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 30														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9				
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff								
	Un (V)				230	230								
	In (A)				32	40								
	N°POLI				1P+N	2								
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)						30								
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata				
	Un (V)						200-250	200-250	200-250	200-250				
	In (A)						16	16	16	16				
	N.POLI						2P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME							406.1683	406.1683	406.1683	406.1683				
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	16	2x16										
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L,N	L1,N	L,N	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE	L,N,PE				
		SEZ. (mmq)	10	10	2,5	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI					Scheda elettr. con int. crepuscolare n°3 lampade LED		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg				