



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Mbox-3														
TENSIONE NOMINALE (V)														
V <sub>n</sub> = 400														
CORRENTE NOMINALE (A)														
I <sub>n</sub> = 30														
FREQUENZA NOMINALE (Hz)														
f <sub>n</sub> = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:														
IP66														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro								
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff						
	Un (V)				400	400						
	In (A)				32	40						
	N°POLI				4	4						
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"						
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)						30						
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)						346-415	346-415	200-250	200-250	200-250	200-250
	In (A)						16	16	16	16	16	16
	N°POLI						3P+N+T	3P+N+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME							406.1687	406.1687	406.1683	406.1683	406.1683	406.1683
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	16	4x16								
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE
		SEZ. (mmq)	10	10	2,5	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con int. crepuscolare n°3 lampade LED			Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg