



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro										
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT	Diff								
	Un (V)			400	400								
	In (A)			32	40								
	N°POLI			4	4								
	INTERVENTO			Curva "C"	Tipo "AC"								
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)					30								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata			
	Un (V)	346-415				380-415	380-415	380-415	200-250	200-250			
	In (A)	32				16	16	16	16	16			
	N°POLI	3P+N+T				3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T			
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h	6h			
CODICE SCAME		247.3297				406.1686	406.1686	406.1686	406.1683	406.1683			
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE			
	SEZ. (mmq)	10	2,5	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI			Scheda elettr.com int.crepuscolare n°3 lampade LED			Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38	Fusibili 10,3x38			