



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff						
	Un (V)			400		400						
	In (A)			63		63						
	N°POLI			4		4						
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"						
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)						30						
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)	346-415					346-415	380-415	380-415	380-415	200-250	200-250
	In (A)	63					32	32	32	16	16	16
	N.POLI	3P+N+T					3P+N+T	3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE	6h					6h	6h	6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME		654.906397					406.3287	406.3286	406.3286	406.1686	406.1683	406.1683
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE
	SEZ. (mmq)	16	2,5	16	2,5	16	4	4	4	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI			Scheda elettr. con interr. crepuscolare n° 3 lampade LED		Lampada BA9s 3W		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg