



CIRCUITO		1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione Quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff						
	Un (V)			400		400						
	In (A)			32		40						
	N°POLI			4		4						
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"						
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)						30						
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)	346-415					346-415	346-415	200-250	200-250	200-250	200-250
	In (A)	32					16	16	16	16	16	16
	N.POLI	3P+N+T					3P+N+T	3P+N+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE	6h					6h	6h	6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME		247.3297					406.1687	406.1687	406.1683	406.1683	406.1683	406.1683
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE
	SEZ. (mmq)	10	2,5	10	Lampada	10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI			Scheda elettr.con interr.crepuscolare		Lampada BA9s 3W		Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,38 Gg
			n°3 lampade LED									