



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Mbox-3														
TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 30														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT	Diff			MT				
	Un (V)				400	400			400				
	In (A)				32	40			16				
	N°POLI				4	4			3				
	INTERVENTO				Curva "C"	Tipo "AC"			Curva "C"				
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)						30							
PRESE A SPINA	TIPO						Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	
	Un (V)						380-415	380-415	380-415	200-250	200-250	200-250	
	In (A)						32	16	16	16	16	16	
	N.POLI						3P+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T	
	CONFIGURAZIONE						6h	6h	6h	6h	6h	6h	
CODICE SCAME							405.3286	405.1686	405.1686	405.1683	405.1683	405.1683	
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	16	4x16									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE
		SEZ. (mmq)	10	10	2,5	10	10	10	4	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr. con int. crepuscolare n'3 lampade LED									