



TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-3	
TENSIONE NOMINALE (V)	V _n = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I _n = 45
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f _n = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP65

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9			
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro		Pulsante di sgancio									
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT		Diff	MT	MT						
	Un (V)		400		400	400	400						
	In (A)		63		63	32	16						
	N°POLI		4		4	3	3						
	INTERVENTO		Curva "C"		Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"						
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)				30								
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa				Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata			
	Un (V)	346-415				380-415	380-415	200-250	200-250	200-250			
	In (A)	63				32	16	16	16	16			
	N.POLI	3P+N+T				3P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T			
	CONFIGURAZIONE	6h				6h	6h	6h	6h	6h			
	CODICE SCAME	654.906397				405.3286	405.1686	405.1683	405.1683	405.1683			
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE			
	SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	4	2,5	2,5	2,5	2,5			
COMPONENTI VARI				Lampada BA9s 3W									