



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO			MT		Diff		MT				
	Un (V)			400		400		400				
	In (A)			32		40		16				
	N°POLI			4		4		3				
	INTERVENTO			Curva "C"		Tipo "AC"		Curva "C"				
POTERE INTERRUZIONE (kA)												
Idn (mA)						30						
PRESE A SPINA	TIPO	Spina fissa					Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)	346-415					346-415	380-415	380-415	200-250	200-250	200-250
	In (A)	32					32	16	16	16	16	16
	N.POLI	3P+N+T					3P+N+T	3P+T	3P+T	2P+T	2P+T	2P+T
	CONFIGURAZIONE	6h					6h	6h	6h	6h	6h	6h
CODICE SCAME		247.3297					405.3287	405.1686	405.1686	405.1683	405.1683	405.1683
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)										
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE
	SEZ. (mmq)	10	2,5	10	2,5	10	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI			Scheda elettr. con int.crepuscolare n°3 lampade led		Lampada BA9s 3W							