



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Mbox-3														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) In = 45														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP65														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro		Pulsante di sgancio							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT		Diff	MT	MT	MT	MT	MT	
	Un (V)				400		400	400	400	230	230	230	
	In (A)				63		63	32	16	16	16	16	
	N°POLI				4		4	3	3	1	1	1	
	INTERVENTO				Curva "C"		Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)							30						
PRESE A SPINA	TIPO							Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	
	Un (V)							346-415	346-415	200-250	200-250	200-250	
	In (A)							32	16	16	16	16	
	N.POLI							3P+N+T	3P+N+T	2P+T	2P+T	2P+T	
	CONFIGURAZIONE							6h	6h	6h	6h	6h	
CODICE SCAME								405.3287	405.1687	405.1683	405.1683	405.1683	
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)	35	4x35									
COLLEGAMENTI		L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE
		SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	2,5	16	4	2,5	2,5	2,5	2,5
COMPONENTI VARI					Scheda elettr. con int. crepuscolare		Lampada BA9s 3W						
					n°3 lampade LED								