



| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-5 | | | | | | | | | | | | | | |
| TENSIONE NOMINALE (V) V _n = 400 | | | | | | | | | | | | | | |
| CORRENTE NOMINALE (A) I _n = 73 | | | | | | | | | | | | | | |
| FREQUENZA NOMINALE (Hz) f _n = 50 - 60 | | | | | | | | | | | | | | |
| GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66 | | | | | | | | | | | | | | |
| NORMA DI RIFERIMENTO EN 60 439-4 (ASC) | | | | | | | | | | | | | | |

| CIRCUITO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESCRIZIONE COMPONENTI | | Alimentazione Quadro | Illuminazione Quadro | | | | | | | | | |
| DISPOSITIVI DI COMANDO | TIPO | | | MT-Diff | | | | | | | | |
| | Un (V) | | | 400 | | | | | | | | |
| | In (A) | | | 100 | | | | | | | | |
| | N°POLI | | | 4 | | | | | | | | |
| | INTERVENTO | | | "C + AC" | | | | | | | | |
| POTERE INTERRUZIONE (kA) | | | | | | | | | | | | |
| Idn (mA) | | | | 30 | | | | | | | | |
| PRESE A SPINA | TIPO | Spina Fissa | | | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata | Interbloccata |
| | Un (V) | 3P+N+T | | | 380-415 | 380-415 | 380-415 | 380-415 | 380-415 | 200-250 | 200-250 | 200-250 |
| | In (A) | 125 | | | 63 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | N.POLI | 3P+N+T | | | 3P+T | 3P+T | 3P+T | 3P+T | 3P+T | 2P+T | 2P+T | 2P+T |
| | CONFIGURAZIONE | 6h | | | 6h | 6h | 6h | 6h | 6h | 6h | 6h | 6h |
| CODICE SCAME | | 654.912597 | | | 563.6386 | 563.3286 | 563.1686 | 563.1686 | 406.1686 | 406.1683 | 406.1683 | 406.1683 |
| MORSETTI | N°SEZ. (mmq) | | | | | | | | | | | |
| COLLEGAMENTI | L1, L2, L3, N, PE | L1,L2,L3,N | L1,N | L1,L2,L3,N | L1,L2,L3,PE | L1,L2,L3,PE | L1,L2,L3,PE | L1,L2,L3,PE | L1,L2,L3,PE | L1,N,PE | L2,N,PE | L3,N,PE |
| | SEZ. (mmq) | 25 | 2,5 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| COMPONENTI VARI | | | Scheda elettr.cor int.crepuscolare | | Fusibili Neozed D02 | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg | Fusibili 10,3x38 Gg |
| | | | n°3 lampade LED | | | | | | | | | |