



TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO Mbox-5	
TENSIONE NOMINALE (V)	V <sub>n</sub> = 400
CORRENTE NOMINALE (A)	I <sub>n</sub> = 52
FREQUENZA NOMINALE (Hz)	f <sub>n</sub> = 50-60
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO:	IP65

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DESCRIZIONE COMPONENTI		Terra	Alimentazione Quadro	Illuminazione quadro		Pulsante di sgancio						
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO				MT		Diff		Diff			
	Un (V)				400		400		400			
	In (A)				63		63		63			
	N°POLI				4		4		4			
	INTERVENTO				Curva "C"		Tipo "AC"		Tipo "AC"			
	POTERE INTERRUZIONE (kA)							30		30		
PRESE A SPINA	TIPO							Interbloccata		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata
	Un (V)							380-415		346-415	380-415	380-415
	In (A)							63		32	16	16
	N.POLI							3P+T		3P+N+T	3P+T	3P+T
	CONFIGURAZIONE							6h		6h	6h	6h
CODICE SCAME							561.6386		563.3287	563.1686	563.1686	
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)	35	4x35									
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	PE	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N	L1,N	L1,L2,L3,N,	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE
	SEZ. (mmq)	16	16	2,5	16	2,5	10	10	10	4	2,5	2,5
COMPONENTI VARI				Scheda elettr.con int. crepuscolare		Lampada BA9s 3W				Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg	Fusibili 10,3x38 Gg
				n°3 lampade LED								

