



| CIRCUITO               |                          | 1                    | 2          | 3                                | 4                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--------------------------|----------------------|------------|----------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DESCRIZIONE COMPONENTI |                          | Alimentazione Quadro |            | Predisposizione Pulsante sgancio | Lampada segnalazione |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DISPOSITIVI DI COMANDO | TIPO                     |                      | MT-Diff    |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Un (V)                   |                      | 400        |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | In (A)                   |                      | 250        |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | N°POLI                   |                      | 4          |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | INTERVENTO               |                      | TMD        |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | POTERE INTERRUZIONE (kA) |                      |            |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Idn (mA)                 |                      | Reg.       |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRESE A SPINA          | TIPO                     |                      |            |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | Un (V)                   |                      |            |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | In (A)                   |                      |            |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | N.POLI                   |                      |            |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | CONFIGURAZIONE           |                      |            |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | CODICE SCAME             |                      |            |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MORSETTI               | N°SEZ. (mmq)             | 3x95+50              | 3x95+50    |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COLLEGAMENTI           | L1, L2, L3, N, PE        | L1,L2,L3,N           | L1,L2,L3,N | L1,N                             | L1,N                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        | SEZ. (mmq)               |                      |            | 2,5                              | 2,5                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COMPONENTI VARI        |                          |                      |            | Fusibile (2)x10,3x38 1A          |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                        |                          |                      |            |                                  |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |