



CIRCUITO		10	11	12	13	14	15						
DESCRIZIONE COMPONENTI							Lampada Segnalazione						
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO	Diff.	MT	MT	MT	MT							
	Un (V)	400	400	400	230	230							
	In (A)	63	16	16	16	16							
	N°POLI	4	3	3	1	1							
	INTERVENTO	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"							
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)	30											
CAVI SEZ. (mmq)													
PRESE A SPINA	TIPO		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata							
	Un (V)		380 - 415	380 - 415	200 - 250	200 - 250							
	In (A)		16	16	16	16							
	N.POLI		3P+T	3P+T	2P+T	2P+T							
	CONFIGURAZIONE		6h	6h	6h	6h							
	CODICE SCAME		405.1686	405.1686	405.1683	405.1683							
CAVI SEZ. (mmq)													
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE							
	SEZ. (mmq)	16	4	4	4	4							
COMPONENTI VARI							Fusibile 9x35 2A						