



CIRCUITO		11	12	13	14	15							
DESCRIZIONE COMPONENTI						Lampada Segnalazione							
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO	Diff	MT	MT	MT								
	Un (V)	400	400	400	400								
	In (A)	63	32	16	16								
	N°POLI	4	3	3	3								
	INTERVENTO	Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"								
	POTERE INTERRUZIONE (kA)												
	Idn (mA)	30											
PRESE A SPINA	TIPO		Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata								
	Un (V)		380 - 415	380 - 415	380 - 415								
	In (A)		32	16	16								
	N.POLI		3P+T	3P+T	3P+T								
	CONFIGURAZIONE		6h	6h	6h								
	CODICE SCAME		405.3286	405.1686	405.1686								
MORSETTI	N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2,L3,PE	L1,L2							
	SEZ. (mmq)	16	6	4	4	2,5							
COMPONENTI VARI						Fusibili 9x35 2A							

				DATA	11/10/2006	 PARRE - (Bergamo)	A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riproduzione e di renderlo comunque noto a terzi o a ditte concorrenti	MP34818	661.5250-145	FOGLIO	2 DI	2	
				DISEG.	T.Chigioni								SEGUE
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	Gozzini								