



CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro											
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		MT	Diff		MT		MT					
	Un (V)		400	400		400		230					
	In (A)		32	40		16		16					
	N°POLI		4	4		3		2					
	INTERVENTO		Curva "C"	Tipo "AC"		Curva "C"		Curva "C"					
POTERE INTERRUZIONE (kA)													
Idn (mA)													
PRESE A SPINA	TIPO	Spina volante			Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata	Interbloccata					
	Un (V)	346 - 415			346-415	346-415	380-415	200-250					
	In (A)	32			32	16	16	16					
	N.POLI	3P+N+T			3P+N+T	3P+N+T	3P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE	6h			6h	6h	6h	6h					
CODICE SCAME		218.3237			405.3287	405.1687	405.1686	405.1683					
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)											
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE					
	SEZ. (mmq)	4	4	4	4	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F 3x4mmq 4mt											