



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Domino														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) In = 32														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro												
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		Diff	MT	MT	MT	MT	MT	MT					
	Un (V)		400	230	230	230	230	230	230					
	In (A)		40	16	16	16	16	16	16					
	N°POLI		4	1	1	1	1	1	1					
	INTERVENTO		Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"					
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)			30											
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile		IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309					
	Un (V)	346 - 415		200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250					
	In (A)	32		16	16	16	16	16	16					
	N.POLI	3P+N+T		2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T					
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h	6h	6h	6h					
CODICE SCAME		218.3237RV		418.1663	418.1663	418.1663	418.1663	418.1663	418.1663					
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE					
	SEZ. (mmq)	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F 4mt 5x4mmq												