



00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
TABELLA RIASSUNTIVA DEL QUADRO														
Domino														
TENSIONE NOMINALE (V) Vn = 400														
CORRENTE NOMINALE (A) In = 32														
FREQUENZA NOMINALE (Hz) fn = 50-60														
GRADO DI PROTEZIONE MINIMO: IP66														

CIRCUITO		1	2	3	4	5	6	7	8					
DESCRIZIONE COMPONENTI		Alimentazione Quadro												
DISPOSITIVI DI COMANDO	TIPO		Diff	MT	MT	MT			MT					
	Un (V)		400	400	230	230			230					
	In (A)		40	16	16	16			16					
	N°POLI		4	3	1	1			1					
	INTERVENTO		Tipo "AC"	Curva "C"	Curva "C"	Curva "C"			Curva "C"					
POTERE INTERRUZIONE (kA)														
Idn (mA)			30											
PRESE A SPINA	TIPO	Spina mobile		IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309	IEC 309				
	Un (V)	346 - 415		380 - 415	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250	200 - 250				
	In (A)	32		16	16	16	16	16	16	16				
	N.POLI	3P+N+T		3P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T	2P+T				
	CONFIGURAZIONE	6h		6h	6h	6h	6h	6h	6h	6h				
CODICE SCAME		218.3237RV		418.1666	418.1663	418.1663	418.1663	418.1663	418.1663	418.1663				
MORSETTI		N°SEZ. (mmq)												
COLLEGAMENTI	L1, L2, L3, N, PE	L1,L2,L3,N,PE	L1,L2,L3,N	L1,L2,L3,PE	L1,N,PE	L2,N,PE	L2,N,PE	L2,N,PE	L3,N,PE	L3,N,PE				
	SEZ. (mmq)	4	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
COMPONENTI VARI		Cavo H07RN-F 4mt 5x4mmq												