

Quadro de Distribuição Compacto IP66 Para Sistemas de **Alarme** de **Incêndio** e Outras Aplicações

Em geral, o quadro de distribuição **IP66 garante a capacidade de instalação em diversos ambientes internos e externos**. Ele pode ser utilizado em sistemas de acionamento para **alarme de incêndio (SDAI)**, também permite a distribuição de diversos tipos de circuitos elétricos **garantindo segurança e bom funcionamento**.

Este modelo já é injetado em plástico vermelho, em conformidade com a NBR 17240, fator **ideal para a sinalização em sistemas de incêndio e segurança** entre outros. Os quadros de distribuição SCAME, da linha Domino, oferecem flexibilidade e modularidade para sua aplicação.



NOTA: Não acompanha botões nem circuito de comunicação remota.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Modelo: 672.2002R

Tipo de Quadro: Sobrepor

Capacidade de Módulos DIN: 2 Disjuntores Monopolares

Incluso Trilho DIN

Modularidade: M135

Incluso Tampa de Acrílico Preta

Grau de Proteção: IP66 / IK07

IP66 Caixa protegida contra a ação de partículas de poeira e jatos de água / IK07 Protegido contra impacto de 2 joules.

Dimensões (mm): 76x135x102mm

Modelo: 672.2004R

Tipo de Quadro: Sobrepor

Capacidade de Módulos DIN: 4 Disjuntores Monopolares

Incluso Trilho DIN

Modularidade: M190



Incluso Tampa de Acrílico Preta

Grau de Proteção: IP66 / IK07

IP66 Caixa protegida contra a ação de partículas de poeira e jatos de água / IK07 Protegido contra impacto de 2 joules.

Dimensões (mm): 112x190x106mm

Certificações



Aplicações

Recomendado para instalações comerciais e industriais.