

# Conduítes em poliamida

# Conduítes em poliamida



## Especificação Técnica

**Material do corpo:** PA6

**Cor:** Preto (RAL 9005)

**Range de temperatura:** Min -40°C, Max 115°C, Pico 150°C

**Propriedades:** Resistencia mecânica, Resistencia a óleo, ácido e solventes, anti-fricção, resistencia UV, livre de halogênio, fósforo e cádmio.

**Certificação:** SGS CE ROHS IP68 REACH



## Preto (RAL 9005)

| CÓDIGO      | DESCRIÇÃO                       | MEDIDA ROSCA | DIÂMETRO                |
|-------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|
| 2002011007P | CONDUÍTE POLIAMIDA AD10,0 PRETO | PG7          | AD10,0 (6,5 × 10,0 mm)  |
| 2002011009P | CONDUÍTE POLIAMIDA AD13,0 PRETO | PG9          | AD13,0 (10,0 × 13,0 mm) |
| 2002011011P | CONDUÍTE POLIAMIDA AD15,8 PRETO | PG11         | AD15,8 (12,0 × 15,8 mm) |
| 2002011016P | CONDUÍTE POLIAMIDA AD21,2 PRETO | PG16         | AD21,2 (16,5 × 21,2 mm) |
| 2002011021P | CONDUÍTE POLIAMIDA AD28,5 PRETO | PG21         | AD28,5 (23,0 × 28,5 mm) |
| 2002011029P | CONDUÍTE POLIAMIDA AD34,5 PRETO | PG29         | AD34,5 (29,0 × 34,5 mm) |
| 2002011036P | CONDUÍTE POLIAMIDA AD42,5 PRETO | PG36         | AD42,5 (36,0 × 42,5 mm) |
| 2002011048P | CONDUÍTE POLIAMIDA AD54,5 PRETO | PG48*        | AD54,5 (48,0 × 54,5 mm) |